メール容量がいっぱいになった時の設定方法

(Thunderbird)

鏡野町有線テレビ

Thunderbird 設定方法

Thunderbird でのサーバーにコピーを残さない設定方法です。

①Thunderbird を起動します。

🖂 Ømto.ne.jp		
土安住 - タイス 開チャット	▲アドレス焼 ◎ タヴ = Q、クイックフィルタ 検察 <cd +k=""></cd>	۹
All Omto.no.jp 金 受信トレイ 密 ごみ和	Thunderbird Mail - @mto.ne.jp	
▲ 〒 ローカルフォルタ 一回 ごみ箱	メール	
▲ 送信トレイ	ジを読む	_
	ジャセージを書く	
	アカウント	
	🍈 このアカウントの設定を表示する	
	三、新しいアカウント作成:	
	ロメール ロチャット ロニュースグループ ヨフィード	
	高度な機能	
	Q メッセージを検索する	
	🐳 メッセージフィルタの設定を変更する	
ල Mazile Thunderbird ගැනීම් ගැ	40、メモジ消費量、パフォーマンス、応貨速度を目動的に Macile に送信しますか? 詳細	(\$51,00) (\$161,500) ×

②メールアドレスの部分を右クリックします。

🖂 Omto.ne.jp		
▲受信 - ●有波 ■チャッ	▶ <u>▲アドレス城</u> № タヴ = Q, クイックフィルタ 検索 <cd1+k></cd1+k>	ء (م
 Conto.ne.jp 文量FD4 ごみ箱 こみ箱 	Thunderbird Mail - @mto.ne.jp	
 図 ごみ箱 	メール	
▲ 送信トレイ	同 、 メッセージを読む	
	メッセージを書く	
	アカウント	
	このアカウントの設定を表示する	
	🙈 新しいアカウント作成:	
	ロメール ロチャット ロニュースグループ 🕒 フィード	
	高度な機能	
	○、 メッセージを検索する	
	→ メッセージフィルタの設定を変更する	
Mazille Thunderbird の改善のた	や、メモリ消費量、パフォーマンス、応答速度を自動的に Mozile に送信しますか? 詳細	× (ODRIVI) (COVIE)

③右クリックで開いたメニューの「設定(E)」を左クリックします。

Ømto.ne.j	p
●受信 - ●作成 ■	「チャット 島 アドレス帳 ◎ タグ マ Q クイックフィルタ 検索 <ct></ct> (検索 <ct)+.< p=""></ct)+.<>
 @mto.ne.jj @ 受信トレイ @ ごみ箱 ローカルフォルダ @ ごみ箱 	メッセージを受信する(G) Mail - @mto.ne.jp 新しいタブで聞く(I) 新しいウィンドウで聞く(Q) メッセージを検索(S) 新しいフォルダ(N)
	設定(E) メッセージを書く アカウント ② このアカウントの設定を表示する

④開いた画面の「サーバ設定」を左クリックします。

アカウント設定		
	アカウント設定 - <t< th=""><th>takahisa@mto.ne.jp></th></t<>	takahisa@mto.ne.jp>
サーバ設定 送信控えと特別なフォルダ 編集とアドレス入力 迷惑メール ディスク領域	アカウント名(N): 既定の差出人情報 このアカウントで使用する 表すために使用されます。	@mto.ne.jp 5既定の差出人情報を設定してください。これはメッセージの差出人が誰であるかを
開封確認 ヤキュリティ	名前(Y):	@mto.ne.jp
ビーナエリティ ▲ ローカルフォルダ 迷惑メール	メールアドレス(<u>E</u>): 返信先 (Reply-to)(<u>S</u>):	©mto.ne.jp 受信者からの返信を受け取るアドレス
ディスク領域 送信 (SMTP) サーバ	組織 (Organization)(<u>O</u>): 署名編集(X):	□ HTML 形式で記述する (例: 太字 、改行(は)(L)
	 ファイルから署名を挿 メッセージに vCard そ 送信 (SMTP) サーパ(U): 	は入する (テキストまたは HTML、画像ファイル)(I): 参照(C) を添付する(Y) wCard を編集(D) smtp.mto.ne.jp (既定) マ
アカウント操作(<u>A</u>)・		差出人情報を管理(<u>M</u>)…
		OK キャンセル

⑤「ダウンロード後もサーバにメッセージを残す(G)」のチェックボックスを左クリック し、チェックを外します。「OK」ボタンをクリックしメニューを閉じます。

アカウント設定	×
▲ @mto.ne.jp	サーバ設定
送信控えと特別なフォルダ 編集とアドレス入力 迷惑メール ディスク領域 開封確認 セキュリティ * ローカルフォルダ 迷惑メール ディスク領域 送信 (SMTP) サーバ	サーバの種類: POP メールサーバ サーバ名(S): pop3.mto.ne.jp ポート(P): 110 m 既定値: 110 ユーザ名(N): セキュリティ設定 接続の保護(L): なし ▼ 認証方式(L): 平文のパスワード認証(安全でない) ▼ サーバ設定 ② 新着メッセージがないか起動時に確認する(C) ③ 新着メッセージがないか近動時に確認する(C) ③ 新着メッセージがないか近し、10 m 分ごとに確認する ③ 新着メッセージを自動的にダウンロードする(M) ヘッダのみ取得する(E) ⑤ ダウンロードしたメッセージを残す(G) ③ ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバからも削除する(D) メッセージの保存 ■ 終了時にごみ箱を空にする(X) 第細(V)
アカウント操作(<u>A)</u> ・	スタビーシの時は元: C:¥Users¥A-3850¥AnnData¥Roaminn¥Thunderbird¥Profiles¥n6rvb5vn.defmit¥Mmity 業證(B) OK キャンセル

⑥Thunderbirdを再起動します。サーバーにあるコピーが削除されます。